

Фабрика Полиетилена високе густине (ПЕВГ)
ХИП-Петрохемија д.о.о. Панчево

Идентификациони број:
TUS-HIPP-2627
Датум:
28.04.2024

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА
Инертне керамичке куглице

1. Назив производа/ Хемијски назив	Инертне керамичке куглице / <i>Inert ceramic balls</i>					
2. SAP ознака	Тип 1/4" - 8103516; Тип 1/2" - 8103514					
3. Технички опис	Инертне керамичке куглице се користе као носачи за молекулска сита у сушионичима за третирање улазних и рецикованих сировина. Физички изглед: беле куглице. Запаљивост: није запаљиво.					
4. Физичко-хемијске карактеристике	Р.Број	Карактеристика	Метода	Јединица	Опсег дозвољених вредности	
					Тип 1/4"	Тип 1/2"
	1.	Пречник честице	-	inch	0,25	0,5
	2.	Садржај алуминијум оксида (Al ₂ O ₃)	-	%(м/м)	min. 98	min. 98
5. Техничка/пратећа документација	3.	Садржај гвожђе оксида (Fe ₂ O ₃)	-	%(м/м)	max. 0,1	max. 0,1
	Испоручилац је дужан да достави: - безбедносни лист (<i>Material Safety Data Sheet</i>) на српском језику - извештај о испитивању - отпремница					
6. HSE захтеви:	-					
7. Испорука и обележавање	Инертне керамичке куглице се испоручују у металној/картонској буради на палетама, у пластичним врећама на палетама или у џамбо врећама. На свакој јединици паковања морају бити јасно уписани следећи подаци: - Назив производа - Назив произвођача - Нето маса					
8. Транспорт	-					

9. Критеријум за утврђивање прихватљивости производа	Производ је прихватљив уколико одговара по свим тачкама дозвољеним толеранцијама, односно свим захтевима датим у овој спецификацији. Материјал се набавља од одобрених испоручиоца, који гарантују квалитет.
---	---