## 8. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

**Hemijska formula - $C_6H_{12}$; HEKSEN-1**
Fizičko stanje –isparljiva tečnost na normalnim uslovima
Zapaljivost -jako zapaljiv

### SPECIFICIRANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| R.BROJ | KARAKTERISTIKA | METODA | JEDINICA | VREDNOST |
|---|---|---|---|---|
| 1. | $C_6$ - ugljovodonici | MA0743-UP013 | % (m/m) | min 99,0 |
| 2. | Mono olefini | MA0743-UP013 | % (m/m) | min 98,5 |
| 3. | N – alfa olefini | MA0743-UP013 | % (m/m) | min 96,0 |
| 4. | Ostali razgranati olefini | MA0743-UP013 | % (m/m) | max 1,8 |
| 5. | Ostali nerazgranati olefini | MA0743-UP013 | % (m/m) | max 1,0 |
| 6. | Zasićeni $C_6$ ugljovodonici | MA0743-UP013 | % (m/m) | max 1,5 |
| 7. | Ugljovod. ispod $C_5$ i iznad $C_7$ | MA0743-UP013 | % (m/m) | max 0,1 |
| 8. | Sumpor | ASTM D 5453 | ppm (m/m) | max 0,5 |
| 9. | Voda | ASTM D 1744 | ppm(m/m) | max 25,0 |
| 10. | Destilacioni opseg:<br>5 % destilata<br>95 % destilata | SRPS EN ISO 3405 | °C | <br>min 60<br>max 66 |
| 11. | Gustina | SRPS EN ISO 3675 | g / $cm^3$ | 0.67 |

## 9. ISPORUKA I PAKOVANJE:

Isporučuje se vagon cisternama.

## 10. OBELEŽAVANJE I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Za svaku vagon cisternu mora biti lista sa sledecim podacima:

- datum
- naziv materijala
- podaci o proizvođaču
- broj cisterne (vagona)
- težina materijala

Svaku vagon cisternu moraju pratiti sledeca dokumenta:

- izveštaj o ispitivanju
- lista podataka o merama bezbednosti
- otpremnica

## 11. KRITERIJUM ZA UTVRĐIVANJE PRIHVATLJIVOSTI PROIZVODA

Proizvod je prihvatljiv ukoliko zadovoljva vrednosti specificiranih tehničkih karakteristika navedenih u tabeli pod r.br.1. do 11.

| | Izradio: | Kontrolisali: | | Odobrio: | Datum primene: | Broj kopije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkcija | Inž.proizvodnje | Direktor RJL | Pom.dir.za.proizv | Direktor fabrike | 27.02.2019. | 4. |
| Ime: | Sava Ranković | Z. Glavonić | G.Pavlov | D. Golubović | | |
| Potpis: | | | | | | |