

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНЕ СИРОВИНЕ

Фурфурал

1. Назив производа/ Хемијски назив:	Фурфурал/Фурфурал				
2. SAP ознака:	8104875				
3. Технички опис:	Фурфурал се користи као средство против запрљања у погону екстракције 1,3-бутадиена CAS број: 98-01-1				
4. Физичко-хемијске карактеристике:	Р.Број	Карактеристика	Метода	Јединица	Опсег дозвољених вредности
	1.	Чистоћа	Интерна метода	Теж %	Мин 99,5
	2.	Специфична тежина на 20 °C	ASTM D 1298	g/cm ³	1,160
	3.	Садржај воде	ASTM E 203	Теж %	Макс 0,5
	4.	Укупна киселост	Интерна метода	KOHmg/g	Макс 0,5
	5.	Индекс рефракције на 20 °C	ASTM D 1747	n _D ²⁵	1,524 – 1,526
	6.	Изглед	Визуелно	-	Жута до браон течност
5. Техничка/пратећа документација:	Испоручилац је дужан да достави: <ul style="list-style-type: none"> - безбедносни лист (<i>Safety data sheet</i>), на српском језику - извештај о испитивању - листа података о мерама безбедности - отпремница 				
6. HSE захтеви:	-				
7. Испорука и обележавање:	Хемикалија се испоручује као течност у ауто цистернама. На свакој јединици паковања мора бити листа са следећим подацима: <ul style="list-style-type: none"> - датум 				

	<ul style="list-style-type: none"> - назив производа - подаци о произвођачу (фирма) - број лота / шаржа - нето маса јединице паковања - датум производње - датум употребљивости
8. Транспорт:	Ауто транспорт
9. Критеријум за утврђивање прихватљивости производа:	<p>Усаглашеност квалитета са захтевима - Производ је усаглашен са специфицираним захтевима уколико по свим тачкама одговара дозвољеним толеранцијама, односно свим захтевима датим у овој спецификацији.</p> <p>Уједначеност квалитета испорука - Испорука улазног материјала треба да одговара одобреном узорку за набавку. Узорак се испитује према Плану контролисања и испитивања улазних сировина и хемикалија у ФСК. Произвођач мора да достави информацију о изменама у свом процесу производње и месту производње, као и узорке производа који су произведени под новим условима. Након увида у документацију и испитивања узорка, ФСК даје сагласност за примену и испоруку улазног материјала.</p> <p>Критеријум за пријем испоруке - Критеријум је испуњен уколико се улазном контролом потврди квалитет и квантитет у односу на пратећу документацију и захтеве по свим тачкама ове спецификације.</p>